

کانکس سردخانه‌ای اسکیددار

Skidded Refrigerator Conex



■ Product : Mammot Skid Refrigerator Conex

Mammot Refrigerator Connex are used in different industries . They are used for storage of food , protein and Green . Even be used for laboratory activities

Chassis and Structure :

Skid is made from standard IPE and cross members , Frame and pillars made from high tensile steel .

Wall/Roof :

Thickness of Walls and Roof are 10 cm. They made from a one piece sandwich panels (polyurethane insulation Bayer Germany) With both side pre - painted Aluminum zinc alloy coated sheets (outside 0.5 mm and inside 0.5 mm) (Top side 25 microns super polyester paint and bottom side special primer)

Floor :

Floor is made from a one piece sandwich panel with one side per-painted Aluminum - zinc alloy coated Sheets and other side Special Aluminum box section profile for The flow of air beneath the pallet , the panel is insulated with 120mm of polyurethane.(Total floor Thickness 150mm).

Equipment of Cooling Unit :

- Compressor , Evaporator , Condenser with different capacities
- Electrical Box ● Floor made of checkered Iron plate.

Door :

Each piece of door is made from 80mm polyurethane insulation sandwich panels, with two side's pre - painted Aluminum - zinc alloy coated sheets. Each door has 4 hinges and two external locks sealed with special PVC gasket .

Dimensions:

Max Length: 12000 mm

Electrical :

Max Width : 3000 mm

Wiring and lighting with relevant connector



■ کانکس سردخانه ای اسکیددار

کانکس های سردخانه ای ماموت دارای کاربری های بسیار متفاوت در صنایع مختلف می باشند. از آنها برای نگهداری مواد غذایی و پروتئینی و یا برای نگهداری سیفی و حتی برای فعالیت های آزمایشگاهی و... استفاده می شوند.

ساختار شاسی :

اسکید از تیر آهن استاندارد و کلاف دور ، رامپا و ستونها از ورق خم شده فولادی مخصوص با استحکام بالا ساخته شده است .

دیواره ها و سقف :

دیواره ها و سقف با ضخامت ۱۰ سانتیمتر از ساندویچ پانل یک تکه با عایق (پلی اورتان آلمانی) مخصوص دو رو ورق آلوزینک پیش رنگ شده (ضخامت ورقها بیرون 0.5mm و داخل 0.5mm و از رو ۲۵ میکرون رنگ پلی استر و از زیر پرایمر مخصوص) و به ضخامت ۱۰ سانتیمتر میباشد.

کف :

کف با ضخامت ۱۵ سانتیمتر از زیر ورق پیش رنگ شده خارجی و رو دارای ریل آلومینیومی جهت جریان هوا زیر پالت ها و بین آنها ۱۲ سانتیمتر عایق پلی اورتان آلمانی.

درب :

هر لنگه درب با ۴ عدد لولا و ۲ عدد قفل و بست یخچالی با ضخامت درب ۸۰ میلیمتر از جنس ساندویچ پانل و دارای عایق بندی P.V.C با لاستیک مخصوص می باشد .

متعلقات یونیت سردکننده :

- کمپرسور ، اواپراتور و کندانسور با ظرفیتهای متفاوت ● تابلو برق ● کف از ورق آجدار
- آهنی جهت نصب تجهیزات .

ابعاد :

حداکثر طول : ۱۲ متر

سیم کشی :

سیم کشی و روشنایی با کانکتور مربوطه

حداکثر عرض : ۳ متر